

## ➤ CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

# Ex2



### LA STAMPANTE EX2

è ideale per applicazioni come:

- Invio e ricevimento spedizioni
- Sanità
- Vendita al dettaglio
- Biglietteria
- Etichettatura prodotto
- Servizi postali
- Piccole aziende/attività

La Datamax Ex2 impone un nuovo standard nel mercato delle stampanti termiche Entry Level. Datamax offre insieme una stampa con prestazioni di qualità alta e affidabile e gli ultimi ritrovati tecnologici in grado di soddisfare qualunque requisito di stampa.

L'uso della stampante è stato semplificato ad un solo pulsante, un solo LED e un meccanismo automatico di caricamento dei supporti di stampa. La Ex2 offre potenti prestazioni grazie al processore multitask con due megabyte di memoria, interfacce di comunicazione standard seriale, parallela e USB. Il sistema di posizionamento etichette centralizzato della Ex2 elimina la necessità di apportare regolazioni meccaniche quando si eseguono applicazioni con supporti di stampa più stretti. La Ex2 è stata studiata tecnicamente in modo da ottenere delle dimensioni effettivamente contenute, cioè riunendo nella parte di sotto della stampante interfaccia di comunicazione e connessione elettrica. In questo modo l'apparecchio può essere utilizzato facilmente in ambienti con disponibilità di spazio limitata.

La stampante Ex2 racchiude in un piccolo pacchetto l'ultimo grido della tecnologia ad un prezzo davvero abbordabile. La Ex2 è perfetta per tutte le applicazioni di stampa di volume medio-basso, dai settori di invio e ricevimento spedizioni, a quelli della vendita al dettaglio, o della sanità. La Ex2 può contenere rotoli di etichette fino a cinque pollici di diametro, riducendo così la frequenza di sostituzione e caricamento delle etichette. In base ai requisiti specifici, la Ex2 può essere fornita con opzioni quali memoria da quattro megabyte e sistema di spellicolatura delle etichette.

Esiste un'unica soluzione che garantisca insieme tanto valore e rendimento, racchiusi in una stampante così piccola: Ex2. La Ex2 è semplicemente la stampante termica più economica esistente oggi sul mercato.

**DATAMAX**<sup>®</sup>  
A **DOVER** COMPANY

[www.datamaxcorp.com](http://www.datamaxcorp.com)



#### SEDE LEGALE

4501 Parkway Commerce Blvd.  
Orlando, Florida USA 32808  
Tel. (407) 578-8007  
Fax (407) 578-8377  
[customer-care@datamaxcorp.com](mailto:customer-care@datamaxcorp.com)

#### DATAMAX LABELS AND RIBBONS

Tel. (800) 321-2233  
Fax (800) 436-8920  
[dmsmedia@datamaxcorp.com](mailto:dmsmedia@datamaxcorp.com)

#### DATAMAX LATIN AMERICA

Tel. (407) 523-5520  
Fax (407) 578-8377  
[tdelegado@datamaxcorp.com](mailto:tdelegado@datamaxcorp.com)

#### DATAMAX INTERNATIONAL

Tel. +44 1279 772200  
Fax +44 1279 424448  
[rbyrne@datamaxcorp.com](mailto:rbyrne@datamaxcorp.com)

#### DATAMAX ASIA-PACIFIC UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Tel. +65-6542-2611  
Fax +65-6542-3611  
[datamax@pacific.net.sg](mailto:datamax@pacific.net.sg)

#### DATAMAX CHINA UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Tel. +86 21 64952882  
[datamax\\_cn@china.com](mailto:datamax_cn@china.com)

## ❖ CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

# Ex2

VELOCITÀ DI STAMPA	3 IPS
RISOLUZIONE	203 DPI
CAPACITÀ DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE	5" (127 mm)
TIPO STAMPANTE	Termico Diretto
MODULO PER CODICE A BARRE	Da 5 mil a 55 mil (203 dpi) dimensione "X" in barriera ottica e orientamenti a scala
LARGHEZZA DEI SUPPORTI	1" - 4,12" (25,4 mm - 104,6 mm)
TIPO DI SUPPORTO	Materiali alimentati a rullo fino a 5" di diametro su anima da 1" e 1,5" (25 mm - 38 mm), o piegati a ventaglio, fustellati o etichette in continuo; stock di cartellini/biglietti perforati o in continuo
LUNGHEZZA DI STAMPA	0,125" (3,18 mm) minimo, massimo non inferiore a 11" (279 mm), in base all'applicazione
SPESSORE DEI SUPPORTI	0,0025" - 0,0070" (0,0635 mm - 0,1178 mm)
RILEVAMENTO DEI SUPPORTI	Tacca nera, fori di registrazione, Spazio tra etichette pre-fustellate
BACKFEED ETICHETTA	Da utilizzare con sistema a strappo o sistema optional di distacco e presentazione etichette (Peel and Present)
CARICAMENTO AUTOMATICO	La testina della stampante rimane chiusa per consentire il caricamento, del rotolo di etichette, elimina complesse procedure di caricamento etichette
CARROZZERIA	In plastica, con finestrella in alto per un facile controllo dei livelli di alimentazione.
CODICI A BARRE	Codice 3 di 9, UPC-A, UPC-E, Interfogliati 2 di 5, Codice 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, addendum UPC a 2 e 5 cifre, Codice 93, Postnet, UCC/EAN Codice 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS
FONT GIÀ DISPONIBILI	Dieci font alfanumerici da 0,04" (1 mm) a 0,5" (12 mm) compresi OCRA, OCRB, CG Triumvirate® font scalabili da AGFA®
TIPI DI FONT SCARICABILI	TrueType, AGFA® Intellifont®, Bitmap
SERIE DI CARATTERI	IBM® modificati Code Page 850; comprende caratteri per l'inglese e per la maggior parte delle lingue europee, scandinave e spagnole. I font scalabili possono essere usati con più di 50 serie di caratteri presenti nel sistema.
ESPANSIONE/ROTAZIONE FONT	Tutti i font possono essere espansi in verticale e in orizzontale fino ad un ingrandimento di 24x; i font possono essere stampati in quattro direzioni: 0°, 90°, 180° e 270°
GRAFICI SUPPORTATI	File .PCX, .BMP, .IMG, e Datamax 7bit
CAMPI INVERTITI/IMMAGINI SPECULARI	E' possibile stampare tutti i font o i campi grafici normalmente o in forma speculare
MEMORIA	DRAM 2MD, modulo memorizzazione utente da 512K o superiore, memoria Flash da 2MB, modulo di memorizzazione utente da minimo 512K
INTERFACCE	USB, Centronics® Porta parallela, RS232 a 600 fino a 38.400 BPS
WINDOWS DRIVERS®	Il driver stampante Windows permette di stampare da qualunque applicazione Windows®. DMXConfig, l'utility di configurazione stampante e le applicazioni di disegno etichetta dimostrative utilizzate per creare e stampare formati di etichette sono inclusi nel CD Datamax Accessories, oppure possono essere scaricati dal sito web <a href="http://www.datamaxcorp.com">www.datamaxcorp.com</a>
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettrica esterna; specificare l'alimentazione e il cavo appropriati al momento dell'ordine
TEMPERATURE DI ESERCIZIO	Da 40°F a 95°F (da 4°C a 35°C)
DIMENSIONI	7" H x 8,6" L x 10,4" P (178 mm H x 218 mm L x 264 mm P)
PESO	Stampante: 4,2 lb (1,8 kg)

### OPZIONI DATAMAX Ex2:

- PEEL AND PRESENT (dispensa etichetta)
- SCHEDA MADRE CON 4MB DI MEMORIA FLASH
- SUPPORTO ALIMENTAZIONE ESTERNO
- FONT ILPC

Realizzato in conformità con norme di sicurezza UL, Canadesi ed Europee, lo standard di Classe A FCC per le emissioni e il Marchio CE. La presente scheda tecnica viene fornita ad esclusivo scopo informativo. CON QUESTO COMPENDIO DATAMAX NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di notifica. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. ©2005 DATAMAX BAR CODE PRODUCTS CORPORATION. Tutti i diritti sono riservati. Datamax è una società certificata ISO 9001.